

# Irisbus-Iveco Crossway LE

Papírová vystřihovánka linkového autobusu v částečně nízkopodlažním provedení

**Přípravné práce:** lomové hrany jsou značeny malou šipkou, plná černá šipka označuje lom z lícové strany vystřihovánky, obrysová šipka lom nařezávaný z rubové strany vystřihovánky. Výrezy jsou označeny červenou úhlopříčkou. Na rubovou stranu dílu 1 přenesete úsečky A-A, B-B, C-C a D-D pro přilepení žeber nosičů náprav. Osy náprav 4, 5 a 5e vyrobíte z obroušené špejle nebo párátka průměru 2,5 mm, jejich délky a barevné provedení jsou uvedeny ve vystřihovánci. Při práci se řídte tímto návodom a návodnou kresbou.

**Začnete** přilepením pomocných dílů 1a a 1b na rubovou stranu boků karosérie 1. Na vyznačená místa na střeše přilepte větrací poklopy 1c a pak díl 1 pečlivě vytvarujte, vodičem pro tvarování je obvod velkých žeber 3. Pak můžete slepit zadní čelo s boky. Na dolní polovinu předního čela 2 přilepte z rubu pomocný díl 2a symetricky podle středové osy (vyznačena je krátkými čárkami na okraji dílů) a vytvarujte je. K chlopnímu dílu 2a pak připojte již vytvarované čelní sklo 2b a přední čelo připojte ke karosérii, nejprve k bokům pomocí dílů 1a a 1b, nakonec až k chlopnímu dílu 1.

**Nosič zadní nápravy** zhotovíte z dílů 3, 3a a 3b a vlepíte jej do karosérie 1 podle úseček A-A a B-B. Podobně zhotovíte jednodušší provedení nosiče přední nápravy z dílů 3, 3a a 3c (v něm vyřízněte otvor pro osu nápravy) a do karosérie jej vlepíte podle úseček C-C a D-D. Orientace žeber 3 je dána návodnou kresbou. Ti, kdo se rozhodli postavit model s řiditelnou přední nápravou, budou postupovat následovně: v dílu 3c vyřízněte bílou linkou označené obdélníky. Do středních vyšších výrezů vsuňte díl 3d a jeho chlopni pak přilepte ke sodní ploše dílu 3c. Pak díl 3c vlepíte mezi žebra 3 a 3a. Do otvorů v dílech 3e zalepte osy předních kol 5e, snažte se o co nejmenší přesah os na rubovou stranu. Díly 3e potom vsuňte do bočních, nižších a širších výrezů v dílu 3c a střední části přilepte menším množstvím lepidla k chlopnímu střednímu dílu 3d, pak díly 3e v nosiči nápravy vzájemně spojte a zhotovenou přední nápravu vlepíte do karosérie 1 podle úseček C-C a D-D. Pomocí spojek 1e zkompletujte skříň klimaagregátu 1d a přilepte ji na vyznačené místo na střeše dílu 1. Karosérii uzavřete dílem 3f, na vyznačená místa na něm pak přilepte zástěrky 3g.

**Zbývají kola.** Podle pravítka odřízněte šest pásků A a čtyři pásky B (rozstříháním podle krátkých příčných rysek na čtvrtiny). Pásy B stočte na špejli (stejnýho průměru jako máte osy 4 a 5), dejte přitom pozor, abyste si je ke špejli nepřilepili, a nalepte na rubové strany dílů 4a a 5a, kde vytvoří „náboj“ pro snazší zlepění osy náprav. Slepěte běhouny pneumatik 4b a 5b a do nich vlepíte stočené pásky A, které vytvoří potřebnou plochu pro nalepení boků kol. Dva díly 4a s nábojem z pásků B nalepte na zpracované díly 4b a vnitřní kola dvoumontáže zadní nápravy uzavřete nalepením dvou dílů 4c s připojeným dílem 4g, který vymezí mezeru mezi koly dvoumontáže. Na zbylé dva díly 4c nalepte z rubu disky kol 4f, stočené a slepené vnitřky disků 4d (lepíte natupu, pozor na riziko deformace dílu) a pomocí zbylých dvou dílů 4b připojíte i vnější bok 4e. Kola zadní nápravy slepíte dohromady (pomocí dílů 4g), jednu dvoumontáž nasuňte a nalepite na osu 4, prostrčíte nosičem zadní nápravy 3b a z druhé strany nasuňte a nalepite na osu i druhou dvoumontáž. Na kola můžete nalepit také ozdobné kryty 4h. Pokud jste použili řiditelnou přední nápravu, zbylé dva pásky B seřízněte o cca 1mm, stočte na kulatině mírně většího průměru, než je

špejle použitá na osy 5f, nalepte z rubu na díly 5a a doplňte běhouny pneumatik z dílů 5b a A. Kola pak nasuňte na osy 5e a zajistěte zarážkami 5f. Po proschnutí můžete kola uzavřít vnějšími boky 5c s nalepenými díly 5d. Pokud stavíte model bez řiditelné přední nápravy, nalepte na rub dílu 5a dva zbylé stočené pásky B, připojte běhouny pneumatik 5b+A a zakryjte vnějšími boky 5c s nalepenými díly 5d. Zhotovte zarážky 5f, jednu nasuňte na vyznačenou pozici na ose 5, osu prostrčte nosičem přední nápravy 3c, z druhé strany nasuňte druhou zarážku 5f a nакonec nasuňte a zlepíte obě připravená kola.

**Zhotovením zrcátek** model dokončíte. Zkompletované díly 6a připojíte pomocí vyčnívajících pásků k jejich držákům 6 a přilepíte na naznačená místa na dílu 2b tak, jak je naznačeno na návodné kresbě. Alternativně zhotovíte zrcátká z dílů 6 (levé) a 6a (pravé) a přilepíte na vyznačená místa na dílu 2b. Doufám, že se Vám stavba podařila a těším se na shledání u dalších modelů.

Petr Kudrzej



